



※給湯機 水・湯側共、必ずバルブを取り付けて下さい。
 (給湯機メンテナンスの際、必要です。)

※給湯機 水・湯側共、必ず銅管を使用して下さい。
 (加圧装置本体と循環させるため、両側共高温になります。)

※1次側・2次側・給湯器廻り、バルブは現場手配となります。

※リモコン配線工事が必要です。(現場手配)

給湯機用スイッチ 給湯機に付属
 ユニット用スイッチ (付属品)

給湯機用(2C)
 ユニット用(2C)
 エット内端子台1・2へ接続して下さい

20 20 (2次給水は洗髪機専用、給湯は流し接続可)

15 20 20

15 20 20

15 13

洗髪器給湯リタン 15A (※オプションです。)

防臭トラップ

※補給水(市水)管はその地域の{水道局施工基準}等の法規に従い、施工して下さい。
 ※給水配管には錆びの発生する管材料は使用しないで下さい。(HIVP・VLP)を御使用下さい。
 ※給湯配管には錆びの発生する管材料は使用しないで下さい。(CU・SUS)を御使用下さい。
 ※洗髪器給水・給湯は、ユニットからの二次側配管になります。(市水の使用は不可！)

図面No.	工事名 F3GMRH 標準配管図(ガス焚き)	図面	設計No.	製図			不二技研工業株式会社 本社 名古屋市西区こも原町232 TEL 052-502-9151(代) 東京支店 川崎市高津区溝口6-6-23 TEL 044-833-4466 FAX 052-502-7526 FAX 044-833-4458		
		縮尺 1/10	日付 2008.1	検印	検印	検印			