



■仕様表

(単位: mm)

名称	ガス給湯器	
型式	RUX-V2408G	
設置方式	屋外据置式	
給排気方式	強制排気方式	
寸法 (mm)	高さ	595 (脚20含む)
	幅	430
	奥行	170
質量 (kg)	20	
※ガス消費量 (kW)	50.0~6.51 (43,000~5,600kcal/h)	
騒音値 (dB(A))	48	
安全装置	立消え安全装置, 空だき防止装置, 器体過熱防止装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰安全装置, 熱交換器過熱防止装置	
凍結予防	凍結予防ヒータ (90W)	
接続口径	ガス	15A (R1/2)
	給水	20A (R3/4)
	給湯	20A (R3/4)
電気	本体-リモコン間 無極性2心	
点火方式	連続スパーク, ダイレクト点火	
電源	本体	AC100V (50/60Hz共用)
	オプション	台所・浴室・増設リモコン: DC12V (2心)
※消費電力 (W)	50 (50~60Hz)	
待機時消費電力 (W)	運転スイッチ「入」約3.5W (セーブモード時) 運転スイッチ「切」約3.0W (台所リモコン (MC-70V-1) 接続時)	
本体外装色	シャドーホワイトⅢ (近似色: マンセルNo.5Y8.5/1)	
付属品	木ネジセット, 転倒防止金具	
別売品	台所リモコン (MC-70V-1またはMC-33-3), 浴室リモコン (BC-70V-1またはBC-45-3), 増設リモコン (SC-70), 排気カバー (UOP-G301-24), 側方排気アダプタ (UOP-G304-24, UOP-Y305-24), ソーラー接続ユニット (UF-SU1), リモコンケーブル (UC-25(27), UC-25C(27C)各種)	

■能力表

※給湯能力 (号)	24~3
給湯温度調節	約35℃, 約37℃~約48℃, 50℃, 60℃, 75℃(16段階)
自動湯はり停止機能 (温度)	約37℃~約48℃ (12段階)
自動湯はり停止機能 (水位)	60~300L (20L毎), 350L, 400L, 990L (16段階)
最低作動水量 (L/分)	2.7
給湯器内圧損 (kPa)	70 (0.7kgf/cm ²) (16.5L/分)

※印は13Aの値です。また仕様は予告なく変更する場合があります。

■浴槽への給湯時間 (落とし込み計算値)

季節	水温	給湯温度	給湯所要時間		
			140L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
夏	25℃	42℃	約4.7分	約6.0分	約7.0分
春・秋	15℃	42℃	約6.3分	約8.1分	約9.5分
冬	5℃	42℃	約8.6分	約11.1分	約13.0分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証番号	NW1016
公庫確認番号	—
B L 認定番号	BLGH280105-A (-Eタイプは除く)

対応ガス種	LPG, 13A・12A
-------	--------------

<h1>リンナイ住宅機器</h1> <h2>— 外 観 図 —</h2>	名称	外形寸法図					
	型式	RUX-V2408G					
リンナイ 株式会社 名古屋市中川区福住町2番26号	図番	尺度	1/10	サイズ	A3	作成	2003.10